

Индикаторы часового типа серии 1

Серия 1

Эти компактные метрические индикаторы с циферблатом малого диаметра имеют следующие особенности:

- Идеальны для применения в ограниченном пространстве.
- Циферблат $\varnothing 40$ мм.



10445(B)-60



10445

10455

10405

Метрические

№	№ с ушком	Диапазон изм-й [мм]	Диапазон на 1 оборот	Цена деления	Шкала	Масса с ушком/плоск. [г]
1040SB	1040S	3,5	0,5 мм	0,01 мм	0-50 (50-0)	90/70
1041SB	1041S	3,5	0,5 мм	0,01 мм	0-25-0	90/70
1044SB	1044S	5	1 мм	0,01 мм	0-100 (100-0)	90/70
1044SB-15	1044S-15	5	1 мм	0,01 мм	0-100 (100-0)	90/70
1044SB-60	1044S-60	5	1 мм	0,01 мм	0-100 (100-0)	90/70
1045SB	1045S	5	1 мм	0,01 мм	0-50-0	90/70

1044SB-15: Модель с малым измерительным усилием. Применять только в вертикальном положении (измерительный наконечник направлен вниз)

№	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	G [мм]	H [мм]	I [мм]	Измерительное усилие [Н]
1040SB	32,5	46	40	14,5	20	13,8	12,2	38	6,6	0,4 - 1,4
1041SB	32,5	46	40	14,5	20	13,8	12,2	38	6,6	0,4 - 1,4
1044SB	32,5	47,5	40	14,5	20	13,8	13,7	38	6,6	0,4 - 1,4
1044SB-15	32,5	47,5	40	14,5	20	13,8	13,7	38	6,6	0,1 - 0,4
1044SB-60	32,5	57	40	14,5	20	12,2	24,8	38	6,6	0,4 - 2
1045SB	32,5	47,5	40	14,5	20	13,8	13,7	38	6,6	0,4 - 1,4

№	DIN 878 (1983)			EN ISO 463					
	fe	fges	fu	Ошибки показаний в диапазоне				Повторяемость	Погрешность гистерезиса
				На 1/10 оборота	На 1/2 оборота	На 1 обороте	На всем диапазоне		
1040SB	12	14	3	5	8	9	12	3	3
1041SB	12	14	3	5	8	9	10	3	3
1044SB	12	14	3	5	8	9	12	3	3
1044SB-15	12	14	3	5	9	10	12	3	3
1044SB-60	12	14	3	5	9	10	12	3	3
1045SB	12	14	3	5	9	10	12	3	3

Серия 1						
Функции	1040SB	1044SB	1044SB-60	1044SB-15	1041SB	1045SB
Двухнаправленная шкала						
Непрерывная шкала						
Подшипники на камнях						
IP63						
Широкая шкала						

Расходуемые аксессуары

№	Описание
901312	Стандарт. измерительный наконечник
136838	Резиновый гофрированный уплотнитель
902119	Стандартный измерительный наконечник для водонепроницаемого типа

136838 и 902119 : для 1044S-60 (модель IP)

Описание принадлежностей и измерительных наконечников см. в конце раздела "Индикаторы часового типа".



1044S-60
IP63



1044S-15

