

# Индикаторы часового типа с диапазоном 30 мм серии 2

## Серия 2

Эти стандартные метрические индикаторы часового типа имеют следующие особенности:

- Диапазон измерений 30 мм.
- Циферблат ø57 мм, цена деления 0,01 мм.



2052S  
2052S-19



2952S



2330S-10

## Метрические

№	№ с ушком	Диапазон изм-й [мм]	Диапазон на 1 оборот	Цена деления	Шкала	Масса с ушком/плоск. [г]
2052SB	2052S	30	1 мм	0,01 мм	0-100 (100-0)	152/143
2052SB-19	2052S-19	30	1 мм	0,01 мм	0-100 (100-0)	152/143
2330SB-10	2330S-10	30	1 мм	0,01 мм	0-100 (100-0)	150/141
2952SB	2952S	30	1 мм	0,01 мм	100-0	152/143

№	A [мм]	B [мм]	C [мм]	D [мм]	F [мм]	E [мм]	H [мм]	G [мм]	I [мм]	Измерительное усилие [Н]
2052SB	38,8	75,2	57	17,7	16,9	20	52	29,8	7,6	0,4 - 2,5
2052SB-19	38,8	75,2	57	17,7	16,9	20	52	29,8	7,6	0,4 - 2,5
2330SB-10	38,8	75,2	57	17,7	16,9	20	52	29,8	7,6	0,4 - 2,5
2952SB	38,8	75,2	57	17,7	16,9	20	52	29,8	7,6	0,4 - 2,5

№	DIN 878 (1983)			EN ISO 463					
	fe мкм	fges мкм	fu мкм	Ошибки показаний в диапазоне				Повторяемость мкм	Погрешность гистерезиса мкм
				На 1/10 оборота мкм	На 1/2 оборота мкм	На 1 обороте мкм	На всём диапазоне мкм		
2052SB	30	35	4	7	11	12	20	3	5
2052SB-19	30	35	4	7	11	12	20	3	5
2330SB-10	30	35	4	7	11	12	20	3	5
2952SB	30	35	4	7	11	12	20	3	5

Серия 2				
	2052SB	2330SB-10	2052SB-19	2952SB
<b>Функции</b>				
Непрерывная шкала	●	●	●	●
Обратный отсчёт				●
Ударопрочный			●	●
Подшипники на камнях	●	●	●	●
Амортизированный измерит. наконечник	●	●	●	●
Соосный счётчик оборотов		●		

## Расходуемые аксессуары

№	Описание
901312	Стандарт. измерительный наконечник

Описание принадлежностей и измерительных наконечников см. в конце раздела "Индикаторы часового типа".

