для размещения заказа - mitutoyo@mitutoyo-tools.ru

Специализированные индикаторы часового типа серии 2


Функции Двунаправленная шкала Непрерывная шкала Подшипники на камнях Удержание пикового значения Соосный счётчик оборотов Регулируемая стрелка

Расходуемые аксессуары


Nº	Описание					
21AZA319	Стандарт. измерительный наконечник					
901312	Стандарт. измерительный наконечник					

901312 : для 2046S-80 21AZA319 : для 2048S-10

Описание принадлежностей и измерительных наконечников см. в конце раздела "Индикаторы часового типа".



20485-10



Серия 2

Эти индикаторы специального исполнения имеют следующие особенности:

- Стандартный размер
- Циферблат ø57 мм, цена деления 0,01 мм.





Метрические

Nº	№ с ушком	Диапазон [мм]	Диапазон на 1 оборот	Цена деления	Шкала	Масса с ушком/ плоск. [г]	Измерительное усилие [H]	
2048SB-10	20485-10	10	1 мм	0,01 мм	0-100 (100-0)	144/135	0,4 - 1,4	
2046SB-80	2046S-80	10	1 мм	0,01 мм	0-100 (100-0)	158/149	0,4 - 5	

No	DIN 878 (1983)			EN ISO 463					
				Ошибки показаний в диапазоне					
	fe мкм	fges мкм	fu мкм	ж На 1/10 В оборота	≅ На 1/2 ≅ оборота	ж На 1 обороте	🔀 На всём 🗭 диапазоне	ж Повторяемость	В ПогрешностьВ гистерезиса
2048SB-10	15	17	3	5	9	10	15	3	3
2046SB-80	12	15	3	5	9	10	15		

