

Индикаторы рычажно-зубчатые торцевого типа

Серия 513

Эти рычажно-зубчатые индикаторы удобны для использования в труднодоступных местах. Особенности:

- Конструкция индикаторов облегчает доступ к местам, недоступным для обычных индикаторов.
- Двухнаправленное действие с автоматической инверсией направления измерения.
- Цельный ободок и стекло циферблата обеспечивает надёжную защиту от воды и пыли.
- Безбликовое стекло циферблата с покрытием от царапин.
- Вращаемая шкала для легкой установки прибора на нуль.
- Подшипники на камнях и прецизионные шестерни для плавного, точного движения и быстрого отклика.

Серия 513	
Функции	513-454E
	ДО
Подшипники на камнях	513-455T
Немагнитный	513-454E

Спецификация

Измерительный наконечник | Резьба М 1,7 x 0,35

Описание дополнительных принадлежностей см. в конце раздела "Индикаторы рычажно-зубчатые".



513-455E

513-454E

Метрические

Базовый набор

№	Диапазон изм-й [мм]	Цена деления	Шкала	fe [мкм]	fu [мкм]	fges [мкм]	Твердосплав. измер-ный рычаг ø2 мм №	L [мм]	Измерительное усилие [Н]	Масса [г]
513-455E	0,2	0,002 мм	0-100-0	3	2	6	103010	14,7	≤ 0,3	50
513-454E	0,8	0,01 мм	0-40-0	8	3	13	103006	20,9	≤ 0,3	50

Метрические

Полный набор

№	Диапазон изм-й [мм]	Цена деления	Шкала	fe [мкм]	fu [мкм]	fges [мкм]	Твердосплав. измер-ный рычаг ø2 мм №	L [мм]	Измерительное усилие [Н]	Масса [г]
513-455T	0,2	0,002 мм	0-100-0	3	2	6	103010	14,7	≤ 0,3	50
513-454T	0,8	0,01 мм	0-40-0	8	3	13	103006	20,9	≤ 0,3	50

