

Микрометры Digimatic IP65

Серия 293

Эти метрические микрометры гарантируют высокую точность и надёжность, поставляются с выводом данных и без него. Преимущества:

- Высочайшая точность, инструментальная погрешность всего ± 1 мм (для моделей с диапазоном до 75 мм).



Только для 0-25, 25-50 мм

Функции	Серия 293
ORIGIN (до 100 мм)	●
ZERO / ABS (НУЛЬ/АБС.)	●
2 x Предустановки (более 100 мм)	●
Автоотключение	●
через 20 мин. простоя	●
Предупреждение о низком напряжении	●
Функция блокировки	●
HOLD (Удержание значения)	●

Спецификация

Погрешность	См. перечень технических характеристик (без учёта ошибки квантования)
Разрешение	0,001 мм
Шкала	Барaban и стeбeль с матовым хромовым покрытием, $\varnothing 18$ мм
Плоскостность	0,3 мкм
Параллельность	1 мкм для моделей до 50 мм 2 мкм для моделей до 100 мм 3 мкм для моделей до 175 мм 4 мкм для моделей до 275 мм 5 мкм для моделей свыше 300 мм
Измерительные поверхности	с твердосплавными наконечниками, доведённые
Микрометрический винт	$\varnothing 6,35$ мм, шаг 0,5 мм, со стопором
Измерительное усилие	5-10 Н
Срок службы батареи	около 2,4 лет для моделей до 100 мм 1,2 года для моделей свыше 100 мм
Комплектация	Коробка, ключ, 1 батарея, установочная мера (от 25 мм и более), сертификат контроля (для диапазона 0-50 мм)

Оptionальные аксессуары

№	Описание
05CZA662	Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных (1 м)
05CZA663	Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных (2 м)
02AZD790B	Кабель U-Wave с кнопкой передачи данных
06ADV380B	Кабель USB с кнопкой передачи данных (2 м)

Расходуемые аксессуары

№	Описание
938882	Батарея SR44



Увеличен срок службы батареи (около 8700 часов)



293-234-30 с трещоточным барабаном



293-230-30 с трещоткой



293-252-10

Метрические

С трещоткой

№	Диапазон изм-й [мм]	Погрешность [мкм]	Вывод данных	L [мм]	a [мм]	b [мм]	c [мм]	Масса [г]
293-230-30	0-25	± 1	●					270
293-240-30	0-25	± 1	●					270
293-231-30	25-50	± 1	●					330
293-241-30	25-50	± 1	●					330
293-232-30	50-75	± 1	●					470
293-242-30	50-75	± 1	●					470
293-233-30	75-100	± 2	●					625
293-243-30	75-100	± 2	●					625
293-250-10	100-125	± 2	●	132,8	5,3	16,7	76,5	600
293-251-10	125-150	± 2	●	158,2	5,7	18,8	91	740
293-252-10	150-175	± 3	●	183,6	6,1	19,1	102	800
293-253-10	175-200	± 3	●	208,8	6,3	18,2	115	970
293-254-10	200-225	± 3	●	234,2	6,7	16,8	127	1100
293-255-10	225-250	± 4	●	258	5,5	18	139	1270
293-256-10	250-275	± 4	●	284	6,5	18	152	1340
293-257-10	275-300	± 4	●	309	6,5	18	166	1540

Метрические

С трещоточным барабаном

№	Диапазон изм-й [мм]	Погрешность [мкм]	Вывод данных	Масса [г]
293-234-30	0-25	± 1	●	270
293-244-30	0-25	± 1	●	270
293-235-30	25-50	± 1	●	330
293-245-30	25-50	± 1	●	330
293-236-30	50-75	± 1	●	470
293-246-30	50-75	± 1	●	470
293-237-30	75-100	± 2	●	625
293-247-30	75-100	± 2	●	625