

# Горизонтальные, стойкие к агрессивной среде шкалы ABSOLUTE IP66



## Серия 572 - Горизонтальный тип

Вы можете использовать это шкальное устройство в неблагоприятной среде, как вода или СОЖ, благодаря новой технологии считывания (электромагнитная индукция).

- Специально разработанные выходные кабели разработаны для поддержки водостойкой конструкции.
- Нет ошибки превышения скорости, поскольку используется шкала ABSOLUTE, которая не зависит от подсчета делений.
- Единажды выставленный ноль (исходное положение), шкальное устройство Digimatic показывает абсолютное расстояние от этой точки после включения вместо "0".



572-601

### Метрические

№	Диапазон измерений	Погрешность	L1 [мм]	L2 [мм]	Масса [г]
572-600	0-100 мм	0,03 мм	209	185	390
572-601	0-150 мм	0,03 мм	259	235	410
572-602	0-200 мм	0,03 мм	311	287	430



Функции	Серия 572 - Горизонтальный тип
ORIGIN (Исходное положение: АБС.-Ноль)	
Автоотключение через 20 мин. простоя	
Предупреждение о низком напряжении	
Вывод данных	

### Спецификация

Погрешность	См. перечень технических характеристик (без учёта ошибки квантования)
Повторяемость	0,01 мм
Макс. скорость отклика	Нет ограничений
Разрешение	0,01 мм

### Опциональные аксессуары

№	Описание
05CZA624	Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных (1 м)
05CZA625	Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных (2 м)
02AZD790A	Кабель U-Wave с кнопкой передачи данных
06ADV380A	Кабель прямого вывода USB (2 м)

### Расходуемые аксессуары

№	Описание
938882	Батарея SR44

