

ЛИНЕЙНЫЕ ШКАЛЫ ДЛЯ ЧПУ AT402E

Серия 539 - Герметичный инкрементальный тип - стандартный размер

Эти линейные шкалы дают Вам виброзащиту мирового класса (20G) и защиту от встряски (40G), когда Вы используете их со станками

- Вывод сигнала 1В/20мкм даёт Вам высокую совместимость с шкафами управления.
- Интервальный код ABSOLUTE сохраняет Ваши деньги и время.
- Рекомендуемое разрешение 1мкм - 0,5мкм.



Без кабеля (-00)

№	Эффективный диапазон	n (число отверстий)	L ¹ [мм]	L ² [мм]	L ³ [мм]
539-371-00	140 мм	2	259	135	150
539-373-00	240 мм	3	359	185	250
539-374-00	340 мм	4	459	235	350
539-375-00	440 мм	5	559	285	450
539-376-00	540 мм	6	659	335	550
539-377-00	640 мм	7	759	385	650
539-378-00	740 мм	8	859	435	750
539-379-00	840 мм	9	959	485	850
539-380-00	940 мм	10	1059	535	950
539-381-00	1040 мм	11	1159	585	1050
539-382-00	1140 мм	12	1259	635	1150
539-383-00	1240 мм	13	1359	685	1250
539-384-00	1340 мм	14	1459	735	1350
539-385-00	1440 мм	15	1559	785	1450
539-386-00	1540 мм	16	1659	835	1550
539-387-00	1640 мм	17	1759	885	1650
539-388-00	1740 мм	18	1859	935	1750
539-389-00	1840 мм	19	1959	985	1850
539-390-00	2040 мм	21	2159	1085	2050
539-391-00	2240 мм	23	2359	1185	2250
539-392-00	2440 мм	25	2559	1285	2450
539-393-00	2640 мм	27	2759	1385	2650
539-394-00	2840 мм	29	2959	1485	2850
539-395-00	3040 мм	31	3159	1585	3050

Спецификация

Эффективный диапазон (L0)	140-3040 мм
Погрешность	от 140 до 540 мм ±2 мкм от 640 до 940 мм ±3 мкм от 1040 до 3040 ±3 мкм/м
Макс. скорость перемещения	более 120 м/мин
Период сигнала	20 мкм
Выходная форма волны	Два синусоидальных сигнала со сдвигом по фазе на 90° (1Vpp) Дифференциальные (RS-485)
Рабочая температура	от 0°C до 45°C
Источник питания	5В DC ± 10%

Оptionальные аксессуары

№	Описание
09AAC071A	Кабель без штекера (тип А), (1 м)
09AAC071B	Кабель без штекера (тип А), (3 м)
09AAC071C	Кабель без штекера (тип А), (6 м)
09AAC071D	Кабель без штекера (тип А), (9 м)
09AAC079A	Кабель для Euro с ЧПУ (тип В), (1 м)
09AAC079B	Кабель для Euro с ЧПУ (тип В), (3 м)
09AAC079C	Кабель для Euro с ЧПУ (тип В), (6 м)
09AAC079D	Кабель для Euro с ЧПУ (тип В), (9 м)
09AAC073A	Кабель для Fanuc® с ЧПУ (тип С), (1 м)
09AAC073B	Кабель для Fanuc® с ЧПУ (тип С), (3 м)
09AAC073C	Кабель для Fanuc® с ЧПУ (тип С), (6 м)
09AAC073D	Кабель для Fanuc® с ЧПУ (тип С), (9 м)




Кабель А : свинцовый тип



Кабель В: соединяемый с Euro ЧПУ (Siemens®, Heidenhain®)



Кабель С : соединяемый с Fanuc® с ЧПУ



См. подробное описание в брошюре по шкалам AT402E

