

Измерительный проектор PJ-A3000

Серия 302

Этот профильный проектор среднего размера обеспечивает Вас отличной гибкостью и прост в управлении.

Профильный проектор PJ-A3000 обладает следующими преимуществами:

- Цифровой счетчик XY расположен рядом с проекционным экраном, чтобы минимизировать движение глаз.
- Вы можете измерять углы с помощью отдельного счетчика, также расположенного рядом с проекционным экраном.



302-701-1D



302-704-1D



302-702-1D




302-703-1D



302-701-1D

Спецификация

Проецируемое изображение	Инвертированное
Экран проектора	Эффективный диаметр : 315 мм Материал экрана : стекло тонкой шлифовки Поворот экрана : $\pm 360^\circ$, плавная подача и зажим Отображение угла : цифровой счетчик (диодный) Разрешение : 1' или 0,01° (перекл.) Диапазон : $\pm 370^\circ$ ABS/INC переключаемые режимы, установка нуля Оси : перекрестие
Проекционная линза	10X (990948) Дополнительно : 20X, 50X, 100X
Погрешность увеличения	Контурная подсветка : $\pm 0,1\%$ или лучше Поверхностная подсветка : $\pm 0,15\%$ или лучше
Контурная подсветка	Источник света : галогенная лампа (24 В, 150 Вт) Оптическая система : телецентрическая Функции : 2-позиционный переключатель яркости (высокая/низкая), эндотермический фильтр, охлаждающий вентилятор
Поверхностная подсветка	Источник света : галогенная лампа (24 В, 150 Вт) Оптическая система : вертикальное освещение с регулируемой конденсорной линзой Функции : эндотермический фильтр, охлаждающий вентилятор
Фокусировка	Вручную
Разрешение	0,001 мм
Источник питания	220 - 240В AC, 50/60Гц




D: Максимальный диаметр детали

W : Рабочее расстояние

H: Максимальная высота детали

	Увеличение			
	10X	20X	50X	100X
Поле обзора	ø31.5	ø15.7	ø6.3	ø3.1
W	66 (20)	32.5 (2)	12.6	5
H	-50 модели*	123.5	123.5	123.5
	-100 модели	1	91	91
	-150 модели	103.5	103.5	103.5
	-200 модели	92.5	92.5	92.5
D	-50 модели*	224 (198)	87 (61)	27
	-100 модели	182	87 (61)	27
	-150 модели	207 (198)	87 (61)	27
	-200 модели	185	87 (61)	27



См. брошюру по PJ-A3000