

Цифровые и аналоговые твердомеры HARDMATIC НН-300

Серия 811

Эти компактные цифровые/аналоговые дюрометры предназначены для измерения различных материалов и обладают следующими преимуществами:

- Возможность измерить следующие материалы: натуральный каучук, неопрен, полиэфир, ПВХ, кожа, тиокол, нитрит каучука, воск, винил, ацетат целлюлозы, полистирол, и т.д.
- Твердость по Шору "А" и "D".



811-336

811-335



Компактный дизайн



Компактный дизайн

Модель	НН-335	НН-336	НН-337	НН-338
№	811-335-01	811-336-01	811-337-01	811-338-01
Тип	Dial	Digital	Dial	Digital
Шкала	0-100 по Шору А	0-100 по Шору А	0-100 по Шору D	0-100 по Шору D
Диапазон измерения (внутри)	10-90 по Шору А	10-90 по Шору А	20-90 по Шору D	20-90 по Шору D
Упругая сила мН	550 + 75 Н (индикация твёрдости: 10-90)	550 + 75 Н (индикация твёрдости: 10-90)	444,5 Н (индикация твёрдости : 20-90)	444,5 Н (индикация твёрдости : 20-90)
Форма наконечника	Режущий конус	Режущий конус	Конус	Конус
Угол наконечника	35° (±0,25°)	35° (±0,25°)	30° (±0,5°)	30° (±0,5°)
Радиус наконечника	-	-	0,1 (±0,01 мм)	0,1 (±0,01 мм)
Диаметр наконечника	Ø0,79 (±0,01 мм)	Ø0,79 (±0,01 мм)	-	-
Источник питания	-	Батарея SR44	-	Батарея SR44
Размеры (ДхШхВ)	56 x 33,5 x 144 мм	60 x 28,5 x 151 мм	56 x 33,5 x 144 мм	60 x 28,5 x 151 мм
Масса г	300	290	300	290



64AAA964

Спецификация

Разрешение	Циферблатные модели : 1° Цифровые модели : 0,5°
Установочные меры, шт.	ASTM D 2240 ; ISO 868 ; ISO 7619 ; DIN 53 505 ; JIS K 6253 ; JIS K 7215
Диаметр индентора	Ø1,25 (±0,15 мм)
Нажимной ножной рычаг	44 x 18 мм
Выступ индентора	2,5 мм
Функции	Цифровые модели : Функция сохранения данных, Установка на ноль, Выход SPC, Функция ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) Циферблатные модели : Фиксатор максимальных показаний

Опциональные аксессуары

№	Описание
Вспомогательные грузы	
811-017	Доп. противовес (по Шору А)
811-018	Доп. противовес (по Шору D)
Измерительные стойки	
811-013	Стойка для 811-335-01 / 811-336-01
811-014	Стойка для 811-337-01 / 811-338-01
19BAA180	Направляющая втулка
Наборы испытательных твердомеров	
64AAA590	Набор калибров твёрдости (резина) 20, 40, 80 по Шору D
64AAA964	Набор калибров твёрдости (резина) 30, 60, 90 по Шору А
Принадлежности для ПК	
264-504-5D	Мини-процессор Digimatic
905693	Кабель Digimatic (1 м)
905694	Кабель Digimatic (2 м)



Измерительная стойка

- Размер детали : Ø90 мм
- Макс. высота образца : 90 мм



Брошюра по твердомерам предоставляется по запросу