Интерфейс DMX-1

Серия 011

Этот DMX-1 D-SUB9 серийный микроконтроллер-интерфейс для подключения одного измерительного прибора с выходом Digimatic к RS-232C интерфейсу компьютера. Преимущества:

- Простое соединение к серийному разъёму RS-232C компьютера.
- Устройство работает без внешнего источника питания линии квитирования RTS и DTR поддерживают низкий уровень энергопотребления.

V₁ō	Ввод данных	Вывод дан- ных	Подключение ин- терфейсного ка- беля	Разъём педаль- ного переклю- чателя	Скорость передачи	Биты данных	Стопо- вые биты	Чётность
011216	1 x Digimatic	RS-232C	D-SUB 9	Да	9600	8	1	отсут- ствует

Спецификация

Размеры (ДхШхВ) 58 x 62 x 18 мм

Опциональные аксессуары

N₂	Описание		
937179T	Педальный переключатель		
011196	Сигнальный кабель RS-232C DSub9- DSub9 (2 м)		



011216

Интерфейс DMX-1 USB

Серия 011

DMX-1 USB - это интерфейс, управляемый микроконтроллером, для подключения одного измерительного прибора с интерфейсом с выходом Digimatic к USB интерфейсу компьютера. Устройство опознается компьютером как виртуальный COM-PORT (VCP).





011506

задняя панель

M₂	Ввод данных	Вывод дан- ных	Подключение интерфейсного кабеля	Навый педаль- ного переклю- чателя	Скорость передачи	Биты данных	Стопо- вые биты	Чётность
011506	1 x Digimatic	USB - вирт. СОМ-порт	USB	Да	9600	8	1	отсут- ствует

Спецификация

Размеры (ДхШхВ)	33 х 57 х 20 мм
Совместимость с	Microsoft® Windows® 2000, XP,
OC	Vista®, 7, 8, 8. 1 (32bit, 64bit)*
Комплектация	Кабель USB (1,8 м)
	Диск с драйверами,
	включая Windows® 7*

Опциональные аксессуары

Μō	шписание					
937179T	Педальный переключатель					
Драйвер для Windows® 8, 8,1 можно загрузить на www.mitutoyo.ru (требуется регистрация)						

Интерфейс DMX-2 S

Серия 011

DMX-2 S - это микроконтроллер-интерфейс для подключения двух измерительных приборов с выходом Digimatic κ RS-232C интерфейсу компьютера. Преимущества DMX-2 S:

- Простое подключение двух измерительных приборов к интерфейсу RS-232C компьютера.
- Устройство работает без внешнего источника питания питание подаётся от линий квитирования RTS и DTR.



011466

N₂	Ввод данных	Вывод дан- ных	Подключение ин- терфейсного ка- беля	ного переклю- чателя	Скорость передачи	Биты данных	Стопо- вые биты	Чётность
011466	2 x Digimatic	RS-232C	D-SUB 25	Да	9600	8	1	отсут- ствует

Спецификация

Размеры (ДхШхВ) 58 x 62 x 18 мм

Опциональные аксессуары

N₂	Описание			
011197	Адаптер D-SUB25 - D-SUB9 (0,2 м)			
937179T	Педальный переключатель			
011119	Сигнальный кабель RS-232C D-SUB 25 к D-SUB 9			



Пример применения с педальным переключателем (дополнительные принадлежности)

